

正 本



检 验 报 告

TEST REPORT



山东三方联检检测技术有限公司

Shandong Sanfang Joint Inspection and Testing Technology Co., Ltd.



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

报告编号: SF/20240819028



检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 安全帽 (P)
SAMPLE

委托单位: 弋阳县市场监督管理局
CUSTOMER

受检单位: 弋阳县未来万家五金机电店
INSPECTED UNIT

检验类别: 监督抽查
TEST TYPE



山东三方联检检测技术有限公司
Shandong Sanfang Joint Inspection and Testing Technology Co., Ltd.



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东三方联检检测技术有限公司

Shandong Sanfang Joint Inspection and Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告

Test Report



报告编号: SF/20240819028

样品编号: 20240819028

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample	安全帽 (P)	标称商标 Nominal Trademark	荣裕
型号规格/等级 Model/Type/Grade	过检玻璃钢型		
检验样品数量 Sample Quantity For Test	3顶	抽样基数 Sample Batch	32顶
标称生产日期/批号 Nominal Producing Date/Lot	2024-03/-	委托单位/联系电话 Client/Telephone	弋阳县市场监督管理局
受检单位/地址/电话 Inspected unit/Add./Tel.	弋阳县未来万家五金机电店		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add./Tel.	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司		
检验类别 Test kind	监督抽查	抽样单编号 Sampling No.	Y-005
执法人员 Law Enforcement officials	/	抽样/送样人员 Sampler/Deliverer	阮久壮、蔡坤
抽样/送样日期 Sample/Send Date	2024-08-06	抽样地点 Sampling Location	该店里
样品特性和状态 Sample Description	封存完好	检验日期 Test Date	2024-08-21至2024-08-22
检验环境 Environmental for Test	符合标准要求		
检验依据 Test Standard	GB 2811-2019		
检验项目 Test Item	吸汗带、帽壳、部件安装、质量、帽舌、帽沿、水平间距、佩戴高度、垂直间距、冲击吸收性能、耐穿刺性能		
检验结论 Test Conclusion	经抽样检验, 所检项目符合GB 2811-2019标准, 判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。  签发日期: 2024年09月03日		
备 注 Note	1、本报告含封面及封二; 2、本报告复印件不加盖红章无效; 3、符号“/”表示该项无内容。		

签发:

杜长祝

审核:

魏丽君

编写:

刘元元



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检 验 报 告
Test Report



报告编号: SF/20240819028			样品编号: 20240819028		共 2 页 第 2 页	
序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	吸汗带		/	帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带, 吸汗带宽度应不小于帽箍的宽度	符合	合格
2	帽壳		/	帽壳表面不能有气泡、缺损及其他有损性能的缺陷	符合	合格
3	部件安装		/	安全帽各部件的安装应牢固, 无松脱、滑落现象	符合	合格
4	质量	质量	g	≤430	365	合格
		相对误差	%	产品实际质量与标记质量相对误差不应大于5%	-1.4	合格
5	帽舌		mm	≤70	24.5	合格
6	帽沿		mm	≤70	12.6	合格
7	水平间距		mm	≥6	10.9	合格
8	佩戴高度		mm	≥80	97.1	合格
9	垂直间距		mm	≤50	48.7	合格
10	冲击吸收性能	高温	/	高温50℃±2℃预处理后进行冲击测试, 传递到头模上的力不超过4900N, 帽壳不得有碎片脱落	2019N, 无碎片脱落	合格
11	耐穿刺性能	高温	/	高温50℃±2℃预处理后做穿刺测试, 钢锥不得接触头模表面, 帽壳不得有碎片脱落	符合	合格
备注	/					
-----以下空白-----						

